

Uponor Wipex závitový nátrubok G3-G3

1018358

- Cylindrický závit G³ s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex závitový nátrubok

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex závitový nátrubok G3-G3

1018358



Technické informácie

Item no EAN	7331541098809
Item no GTIN	07331541098809
Item no VVS	087830014
RSK no.	2410617
Item no NRF	8360683
Item no LVI	1936080
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	55 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	10
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905437887
Packaging GTIN PL3	06414905446704
Packaging GTIN PL4	06414905490707
Item Unit Length	65
Item Unit Height	102
Item Unit Weight	0,739
Item Unit Width	102

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republikaT +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk