


Uponor Wipex príruha F25/4-85/G1

1018359

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex príruha

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex príruha F25/4-85/G1

1018359



Technické informácie

Item no EAN	7331541099295
Item no GTIN	07331541099295
Item no VVS	087844025
RSK no.	2410645
Item no NRF	8360751
Item no LVI	1938125
Položka (merná jednotka)	ks
Z-rozмеры k	85 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905437894
Packaging GTIN PL3	06414905446711
Item Unit Length	111
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	1,245
Item Unit Width	111

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk