

Uponor Wipex príruha F50/4-125/G2

1018362

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex príruha

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex príruha F50/4-125/G2

1018362



Technické informácie

Item no EAN	7331541099325
Item no GTIN	07331541099325
Item no VVS	087844050
RSK no.	2410648
Item no NRF	8360754
Item no LVI	1938150
Položka (merná jednotka)	ks
Z-rozмеры k	125 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	4
Množstvo balenia 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905437924
Packaging GTIN PL3	06414905446742
Packaging GTIN PL4	06414905490721
Item Unit Length	165
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	3,028
Item Unit Width	165

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republikaT +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk