

## Uponor Wipex príruha F80/8-160/G3

**1018364**

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



### O produkte Uponor Wipex príruha

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi ocelovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex príruha F80/8-160/G3

1018364



## Technické informácie

Item no EAN	7331541099349
Item no GTIN	07331541099349
Item no VVS	087844080
RSK no.	2410650
Item no NRF	8360756
Item no LVI	1938180
Položka (merná jednotka)	ks
Z-rozмеры k	160 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905437948
Packaging GTIN PL3	06414905446766
Item Unit Length	200
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	4,183
Item Unit Width	200

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



## Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk