


Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit G1 1/4-G1

1018368

**O produkte Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit****Špecifikácia**

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi ocelovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit G1 1/4-G1

1018368



Technické informácie

Item no EAN	7331541099028
Item no GTIN	07331541099028
Item no VVS	087836151
RSK no.	2410636
Item no NRF	8360731
Item no LVI	1934025
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	36 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	25
Množstvo balenia 4	2400
Packaging GTIN PL1	06414905437962
Packaging GTIN PL3	06414905446780
Packaging GTIN PL4	06414905490738
Item Unit Length	50
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,236
Item Unit Width	50

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk