

Uponor RS poistná zátlačka RS2 black

1042921

- Vyrobené z plastu
- Slúžia na spojenie RS tvaroviek.



O produkte Uponor RS poistná zátlačka

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS poistná závlačka RS2 black

1042921



Technické informácie

Item no EAN	4021598106857
Item no GTIN	04021598106857
Item no VVS	045459121
RSK no.	1877271
Item no NRF	5079072
Item no LVI	1720626
Položka (merná jednotka)	ks
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 4	5000
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905458844
Packaging GTIN PL4	06414905492312
Item Unit Length	175
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,003
Item Unit Width	5

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk