

## Uponor RS poistná závlačka RS3 grey

**1042922**

- Vyrobené z plastu
- Slúžia na spojenie RS tvaroviek.



### O produkte Uponor RS poistná závlačka

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS poistná závačka RS3 grey

1042922



## Technické informácie

Item no EAN	4021598106864
Item no GTIN	04021598106864
Item no VVS	045459122
RSK no.	1877272
Item no NRF	5079073
Item no LVI	1720627
Položka (merná jednotka)	ks
Množstvo balenia 1	10
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905458851
Item Unit Length	280
Item Unit Height	8
Item Unit Weight	0,004
Item Unit Width	8

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

## Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republikaT +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk