

## Uponor S-Press prechod s vonk. závitom 50-R2"MT

**1046906**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie



### O produkte Uponor S-Press prechod s vonk. závitom

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press prechod s vonk. závitom 50-R2"MT

1046906



## Technické informácie

Item no EAN	4021598114036
Item no GTIN	04021598114036
Item no VVS	045481054
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	84 mm
Dĺžka (l1)	24 mm
Dĺžka (l2)	38 mm
Z-rozмеры d	50 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905401512
Packaging GTIN PL4	06414905401529
Item Unit Length	67
Item Unit Height	86
Item Unit Weight	0,759
Item Unit Width	67

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



## Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk