

## Uponor S-Press koleno s vnút. závitom 50-Rp1 1/2"FT

**1046912**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie



### O produkte Uponor S-Press koleno s vnút. závitom

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press koleno s vnút. závitom 50-Rp1 1/2"FT

1046912



## Technické informácie

Item no EAN	4021598114098
Item no GTIN	04021598114098
Item no VVS	045472445
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1 1/2 inch
Dĺžka (I1)	59 mm
Dĺžka (I2)	79 mm
Z-rozмеры z2	41 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460571
Packaging GTIN PL4	0641490555284
Item Unit Length	105
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	0,64
Item Unit Width	53

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



## Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk