


Uponor S-Press T-kus 50-50-50

1046928

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie



O produkte Uponor S-Press T-kus

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press T-kus 50-50-50

1046928



Technické informácie

Item no EAN	4021598114258
Item no GTIN	04021598114258
Item no VVS	045476050
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	79 mm
Dĺžka (l2)	79 mm
Dĺžka (l3)	79 mm
Z-rozмеры z2	41 mm
Z-rozмеры z3	41 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460694
Packaging GTIN PL4	06414905555376
Item Unit Length	160
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,981
Item Unit Width	105

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk