


Uponor RS lisovací adaptér S-Press 40-RS2

1046940

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.



O produkte Uponor RS lisovací adaptér S-Press

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS lisovací adaptér S-Press 40-RS2

1046940



Technické informácie

Item no EAN	4021598114364
Item no GTIN	04021598114364
Item no VVS	045450040
Item no NRF	5071231
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I)	65 mm
Dĺžka (I1)	20 mm
Dĺžka (I2)	38 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905401772
Packaging GTIN PL4	06414905401789
Item Unit Length	67
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,38
Item Unit Width	67

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk