


Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m**1063556**

- Hrúbka izolácie 6 mm
- tepelná vodivosť $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$
- okrúhly tvar

**O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 035****Špecifikácia**

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.


Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m 1063556



Technické informácie

Item no EAN	4021598124462
Item no GTIN	04021598124462
Item no VVS	087483116
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	75
Množstvo balenia 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905413461
Packaging GTIN PL4	06414905413478
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,138
Item Unit Width	28

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk