


## Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 20-Rp1"FT

**1070518**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie



### O produkte Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 20-Rp1"FT

1070518



### Technické informácie

Item no EAN	6414905218387
Item no GTIN	06414905218387
Item no VVS	045482249
RSK no.	1899423
Item no NRF	5114444
Item no LVI	1720184
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1 inch
Dĺžka (l)	52 mm
Dĺžka (l1)	19 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	20
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468348
Packaging GTIN PL3	06414905424108
Packaging GTIN PL4	06414905499274
Item Unit Length	52
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,157
Item Unit Width	41

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)