

Uponor Vario S termopohon 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778

- vrátane 1 bajonetového adaptačného krúžku M28x1,5mm s montážnym návodom
- od výroby otvorený
- funkcia automatického vyváženia pre nové inštalácie alebo rekonštrukcie
- výška: 58 mm + krúžok adaptéra
- dĺžka zdvihu: 5 mm
- pripojovací kábel: 2x 0,75 mm² x 1 m
- priemer: 44,3 mm
- zhoda: EAC
- farba: modrá
- kompatibilný s reguláciou Uponor Smatrix
- 24V
- Ucoil: 24V / 50Hz



O produkte Uponor Vario S termopohon 24 V 1 W NC

Špecifikácia

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo s plochým tesnením
- Integrované odvzdušňovacie a plniacie a vypúšťacie body v prívode a spätočke,
- Slučkové pripojenie G3/4", eurokužeľ
- Rozstup slučiek 50 mm
- Rozstup hlavičiek 215 mm

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Použiteľné s termopohonmi 1141676 (230V) a 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 barov pri 60 °C

Uponor Vario S termopohon 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778



Technické informácie

Item no EAN	4021598149786
Item no GTIN	04021598149786
Item no VVS	466235324
Item no LVI	2024552
Položka (merná jednotka)	set
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	100
Množstvo balenia 4	2000
Item Replacement 1	1141677
Packaging GTIN PL1	06414905440818
Packaging GTIN PL2	06414905443000
Packaging GTIN PL4	0641490555215
Item Unit Length	48
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,14
Item Unit Width	44

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk