

Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 250

1091431

- Vstavané do tehlovej alebo betónovej steny
- Alternatíva k vodotesnému otvoru jadrového vrtu
- Použitie so stenovým tesnením Uponor pre PWP (tlaková voda)
- "Rozmer" = používa sa pre priemer plášťovej rúry



O produkte Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia

- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 250

1091431



Technické informácie

Item no EAN	6414905222711
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	400 mm
Množstvo balenia 1	1
Packaging Material short PL1	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905269457
Item Unit Length	400
Item Unit Height	400
Item Unit Weight	25,35
Item Unit Width	400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk