



## Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU 40x3,7-42,4

**1094015**

- Pripojenie rúrok PE-Xa
- 6 barov, 11 SDR
- Oceľový adaptér na zváranie



### O produkte Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia



- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015



### Technické informácie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905231737  |
| Item no GTIN             | 06414905231737 |
| Položka (merná jednotka) | ks             |
| Dĺžka (l)                | 75 mm          |
| Dĺžka (l1)               | 36 mm          |
| Z-rozмеры d              | NaN mm         |
| Množstvo balenia 1       | 1              |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905278329 |
| Item Unit Length         | 75             |
| Item Unit Height         | 62             |
| Item Unit Weight         | 0,5            |
| Item Unit Width          | 75             |

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)