

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

- Vyhrevný kábel ako ochrana proti zamrznutiu



O produkte Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Polyetylén PE80, PN 12,5 (SDR 11) alebo PE100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrými pruhmi alebo PE 100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrou vrstvou
- Kábel: samoregulačný rozmrazovací kábel, menovitý výkon 10 W/m pri 5 °C, Elektrické napájanie z jedného miesta max. 150 m
- Ochranná rúrka: PE rúra na vloženie snímača teploty.
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Bezkanálové vedenie pitnej a chladiacej vody, kde hrozí riziko zamrznutia.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737



Technické informácie

Item no EAN	6414905486502
Item no GTIN	06414905486502
Item no VVS	070694363
RSK no.	2407822
Item no NRF	8360934
Item no LVI	1844139
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,7 m
Množstvo balenia 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537556
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,1
Item Unit Width	140

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk