


## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

- Vyhrevný kábel ako ochrana proti zamrznutiu



### O produkte Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Polyetylén PE80, PN 12,5 (SDR 11) alebo PE100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrými pruhmi alebo PE 100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrou vrstvou
- Kábel: samoregulačný rozmrazovací kábel, menovitý výkon 10 W/m pri 5 °C, Elektrické napájanie z jedného miesta max. 150 m
- Ochranná rúrka: PE rúra na vloženie snímača teploty.
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia


- Bezkanálové vedenie pitnej a chladiacej vody, kde hrozí riziko zamrznutia.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739



### Technické informácie

Item no EAN	6414905486526
Item no GTIN	06414905486526
Item no VVS	070694590
RSK no.	2407824
Item no NRF	8360936
Item no LVI	1844141
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	1,1 m
Množstvo balenia 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905537570
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	4,4
Item Unit Width	200

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)