


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

**1119052**

- Teplá úžitková voda
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE



### O produkte Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém.
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia


- Preprava teplej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vodovodnej vody 70 ° C podľa EN 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052



### Technické informácie

Item no EAN	6414905556342
Item no GTIN	06414905556342
Item no VVS	087364110
RSK no.	2266378
Item no NRF	8360969
Item no LVI	3010298
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	1,3 m
Množstvo balenia 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905556489
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	6,30
Item Unit Width	175

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)