


## Uponor Thermatop S 2000x370mm

**1120851**


- Prefab. sálavé registre vr. lamiel z pozinkovaného plechu s Uponor 9,9mm PE-Xa zabudovaným potrubím
- Rýchla montáž: 80 m<sup>2</sup> kompletná inštalácia vr. tlakovej skúšky / 1 deň / 4 ľudia.
- Pe-Xa potrubie so 100% ochranou proti prenikaniu kyslíka podľa DIN 4726.
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až do 46 W/m<sup>2</sup>
- Výkurovanie výkon podľa EN 14037 (15K) až do 64 W/m<sup>2</sup>.
- Pre osovú vzdialenosť CD-profilov 400mm



**Žiadne informácie o aplikácii**

## Uponor Thermatop S 2000x370mm

1120851



### Technické informácie

Item no EAN	6414905638628
Item no GTIN	06414905638628
Položka (merná jednotka)	ks
Osová vzdialenosť	35 mm
Dĺžka (l)	2000 mm
Z-rozмеры b	367 mm
Z-rozмеры b1	338 mm
Z-rozмеры b2	338 mm
Z-rozмеры h	36 mm
Množstvo balenia 1	2
Množstvo balenia 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303859
Packaging GTIN PL4	06414905663002
Item Unit Length	2000
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	4,8
Item Unit Width	370

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk