


Uponor Radi Pipe cev, nar. v zašč. cevi, red 16x2,0 25/20 50m


1008388

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- instalacija z možnostjo zamenjave cevi v primeru poškodb
- obratovalni tlak 6 bar
- koluti



Uponor Radi Pipe cev, nar. v zašč. cevi, red 16x2,0 25/20 50m

1008388



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500033385
Item no GTIN	07321500033385
Item no VVS	087232016
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	50
Packaging GTIN PL1	06414905252565
Packaging GTIN PL4	06414905252572
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,156
Item Unit Width	25

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si