


Uponor Vario PLUS priključek G3/4 x 1/2

1009214



Splošno Uponor Vario PLUS priključek

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba


- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS priključek G3/4 x 1/2

1009214



Tehnični podatki

Item no EAN	4016203841827
Item no GTIN	04016203841827
Item no VVS	087602176
RSK no.	2418976
Item no NRF	8362666
Item no LVI	2026815
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	35 mm
Dolžina (l1)	9 mm
Dolžina (l2)	23 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	640
Packaging GTIN PL1	06414905434701
Packaging GTIN PL3	06414905445158
Packaging GTIN PL4	06414905655939
Item Unit Length	20
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	0,01
Item Unit Width	20

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si