

Uponor Vario PLUS merilec pretoka 4 l/min

1009217

- s funkcijo zapiranja



Splošno Uponor Vario PLUS merilec pretoka

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS merilec pretoka 4 l/min

1009217



Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4016203841872 |
| Item no GTIN | 04016203841872 |
| Item no VVS | 087604107 |
| RSK no. | 2418982 |
| Item no NRF | 8362672 |
| Item no LVI | 2025708 |
| Izdelek UOM (enota mere) | kos |
| Dolžina (l) | 146 mm |
| Dolžina (l1) | 74 mm |
| Količina pakiranja 1 | 1 |
| Količina pakiranja 3 | 20 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905256068 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905256075 |
| Item Unit Length | 10 |
| Item Unit Height | 150 |
| Item Unit Weight | 0,044 |
| Item Unit Width | 20 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si