


Uponor MLC cev, bela S 90x8,5 5m

1013455

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost



Splošno Uponor MLC cev, bela S

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC cev, bela S 90x8,5 5m

1013455



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598012677
Item no GTIN	04021598012677
Item no VVS	087306190
RSK no.	1875492
Item no NRF	5071333
Item no LVI	1720111
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 4	5
Količina pakiranja 4	255
Packaging GTIN PL2	06414905423491
Packaging GTIN PL4	06414905257089
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	2,568
Item Unit Width	90

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si