

Uponor Wipex fiksna točka G2

1018304

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex fiksna točka

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex fiksna točka G2

1018304



Tehnični podatki

Item no EAN	7331541099707
Item no GTIN	07331541099707
Item no VVS	087837050
RSK no.	2410654
Item no NRF	8360763
Item no LVI	1938050
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	93 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	5
Packaging GTIN PL1	06414905437801
Packaging GTIN PL3	06414905446629
Item Unit Length	90
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,779
Item Unit Width	72

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si