

Uponor Wipex spojka PN10 32x4,4-G1

1018338

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 10 bar, SDR 7,4
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex spojka PN10

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex spojka PN10 32x4,4-G1

1018338



Tehnični podatki

Item no EAN	7331541114103
Item no GTIN	07331541114103
Item no VVS	087883132
RSK no.	2410673
Item no NRF	5110374
Item no LVI	1932132
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	52 mm
Dolžina (l1)	12 mm
Dolžina (l2)	26 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905259885
Packaging GTIN PL3	06414905259892
Packaging GTIN PL4	06414905259908
Item Unit Length	55
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	50

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si