

## Uponor Wipex T kos G2-G2-G2

**1018347**

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



### Splošno Uponor Wipex T kos

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex T kos G2-G2-G2

1018347



## Tehnični podatki

Item no EAN	7331541098892
Item no GTIN	07331541098892
Item no VVS	087842012
RSK no.	2410624
Item no NRF	8360702
Item no LVI	1933050
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	55 mm
Dolžina (I2)	55 mm
Dolžina (I3)	55 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	4
Količina pakiranja 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905260126
Packaging GTIN PL3	06414905260133
Packaging GTIN PL4	06414905260140
Item Unit Length	88
Item Unit Height	115
Item Unit Weight	1,025
Item Unit Width	73

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si