

Uponor Wipex T kos G3-G3-G3

1018348

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex T kos

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex T kos G3-G3-G3

1018348



Tehnični podatki

Item no EAN	7331541098908
Item no GTIN	07331541098908
Item no VVS	087842014
RSK no.	2410625
Item no NRF	8360703
Item no LVI	1933080
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	75 mm
Dolžina (I2)	75 mm
Dolžina (I3)	75 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905260157
Packaging GTIN PL3	06414905260164
Item Unit Length	152
Item Unit Height	111
Item Unit Weight	2,499
Item Unit Width	220

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.siwww.uponor.com/sl-si