

## Uponor Wipex puša G1 1/4-G1 1/4

**1018356**

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



### Splošno Uponor Wipex puša

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex puša G1 1/4-G1 1/4

1018356



## Tehnični podatki

Item no EAN	7331541098786
Item no GTIN	07331541098786
Item no VVS	087830010
RSK no.	2410615
Item no NRF	8360681
Item no LVI	1936032
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	37 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	25
Količina pakiranja 4	2400
Packaging GTIN PL1	06414905437863
Packaging GTIN PL3	06414905446681
Packaging GTIN PL4	06414905490691
Item Unit Length	53
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,212
Item Unit Width	32

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
SlovenijaT +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si