

## Uponor Wipex puša G3-G3

**1018358**

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



### Splošno Uponor Wipex puša

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex puša G3-G3

1018358



## Tehnični podatki

Item no EAN	7331541098809
Item no GTIN	07331541098809
Item no VVS	087830014
RSK no.	2410617
Item no NRF	8360683
Item no LVI	1936080
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	55 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905437887
Packaging GTIN PL3	06414905446704
Packaging GTIN PL4	06414905490707
Item Unit Length	65
Item Unit Height	102
Item Unit Weight	0,739
Item Unit Width	102

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
SlovenijaT +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)