

Uponor Wipex prirobnica F32/4-100/G1 1/4

1018360

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex prirobnica

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex prirobnica F32/4-100/G1 1/4

1018360



Tehnični podatki

Item no EAN	7331541099301
Item no GTIN	07331541099301
Item no VVS	087844032
RSK no.	2410646
Item no NRF	8360752
Item no LVI	1938132
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Z-mera k	100 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	5
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905437900
Packaging GTIN PL3	06414905446728
Packaging GTIN PL4	06414905490714
Item Unit Length	140
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	1,959
Item Unit Width	140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.siwww.uponor.com/sl-si