

Uponor Wipex prirobnica F50/4-125/G2

1018362

- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex prirobnica

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex prirobnica F50/4-125/G2

1018362



Tehnični podatki

Item no EAN	7331541099325
Item no GTIN	07331541099325
Item no VVS	087844050
RSK no.	2410648
Item no NRF	8360754
Item no LVI	1938150
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Z-mera k	125 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	4
Količina pakiranja 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905437924
Packaging GTIN PL3	06414905446742
Packaging GTIN PL4	06414905490721
Item Unit Length	165
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	3,028
Item Unit Width	165

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.siwww.uponor.com/sl-si