


Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 16x2,2 100m

1022682

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti



Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 16x2,2 100m

1022682



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500023553
Item no GTIN	07321500023553
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	100
Količina pakiranja 4	1100
Packaging GTIN PL1	06414905260683
Packaging GTIN PL4	06414905260690
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,097
Item Unit Width	15

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si