

Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. LS 3x3/4 Euro

1030580



Splošno Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven.

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. LS 3x3/4 Euro

1030580



Tehnični podatki

Item no EAN	4016203841230
Item no GTIN	04016203841230
Item no VVS	087605133
RSK no.	2418995
Item no NRF	8362714
Item no LVI	2025025
Izdelek UOM (enota mere)	set
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	290
Packaging GTIN PL1	06414905264940
Packaging GTIN PL4	06414905264957
Item Unit Length	170
Item Unit Height	180
Item Unit Weight	0,722
Item Unit Width	45

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si