

Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. LS 4x3/4 Euro

1030581



Splošno Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven.

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. LS 4x3/4 Euro

1030581



Tehnični podatki

Item no EAN	4016203841247
Item no GTIN	04016203841247
Item no VVS	087605134
RSK no.	2418996
Item no NRF	8362715
Item no LVI	2025026
Izdelek UOM (enota mere)	set
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	225
Packaging GTIN PL1	06414905264964
Packaging GTIN PL4	06414905264971
Item Unit Length	220
Item Unit Height	180
Item Unit Weight	0,955
Item Unit Width	45

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si