

Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 4x3/4 Euro

1030584



Splošno Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 4x3/4 Euro

1030584



Tehnični podatki

Item no EAN	4016203841346
Item no GTIN	04016203841346
Izdelek UOM (enota mere)	set
Dolžina (l)	224 mm
Dolžina (l1)	200 mm
Dolžina (l2)	119 mm
Dolžina (l3)	63 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera z3	50 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	135
Packaging GTIN PL1	06414905265022
Packaging GTIN PL4	06414905265039
Item Unit Length	220
Item Unit Height	180
Item Unit Weight	1,002
Item Unit Width	45

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si