

Uponor Vario PLUS kotni priključek 122/42

1032702



Splošno Uponor Vario PLUS kotni priključek

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- priklop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS kotni priključek 122/42

1032702



Tehnični podatki

Item no EAN	4016203841209
Item no GTIN	04016203841209
Item no VVS	087602150
RSK no.	2418964
Item no NRF	8362653
Item no LVI	2026802
Izdelek UOM (enota mere)	set
Dolžina (I1)	122 mm
Dolžina (I2)	44 mm
Dolžina (I3)	40 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	5
Količina pakiranja 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905265084
Packaging GTIN PL3	06414905265091
Packaging GTIN PL4	06414905265107
Item Unit Length	125
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,12
Item Unit Width	60

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si