


Uponor Ecoflex Aqua cev Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

- sanitarna topla voda s cirkulacijo
- dve sredinski cevi PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE



Splošno Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- transport tople sanitarne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Aqua cev Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905211852
Item no GTIN	06414905211852
Item no VVS	087363650
RSK no.	2190572
Item no NRF	8360524
Item no LVI	3010193
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	1 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905457304
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	3,1
Item Unit Width	175

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si