

Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. LS 1x3/4 Euro

1042420



Splošno Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven.

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. LS 1x3/4 Euro

1042420



Tehnični podatki

Item no EAN	4016203841216
Item no GTIN	04016203841216
Item no VVS	087605131
RSK no.	2419021
Item no NRF	8362713
Item no LVI	2025024
Izdelek UOM (enota mere)	set
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905267781
Packaging GTIN PL3	06414905267798
Packaging GTIN PL4	06414905267804
Item Unit Length	80
Item Unit Height	120
Item Unit Weight	0,272
Item Unit Width	75

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si