

Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 1x3/4 Euro

1042471



Splošno Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 1x3/4 Euro

1042471



Tehnični podatki

Item no EAN	4016203841315
Item no GTIN	04016203841315
Izdelek UOM (enota mere)	set
Dolžina (l)	74 mm
Dolžina (l1)	50 mm
Dolžina (l2)	119 mm
Dolžina (l3)	63 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera z3	50 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905267811
Packaging GTIN PL3	06414905267828
Item Unit Length	80
Item Unit Height	180
Item Unit Weight	0,28
Item Unit Width	75

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si