

## Uponor RS varovalni zatič RS2 black

**1042921**

- izdelan iz plastike
- za pritrnitev RS 2 adapterja na RS 2 osnovni del



### Splošno Uponor RS varovalni zatič

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljenjo zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS varovalni zatič RS2 black

1042921



### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598106857
Item no GTIN	04021598106857
Item no VVS	045459121
RSK no.	1877271
Item no NRF	5079072
Item no LVI	1720626
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 4	5000
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905458844
Packaging GTIN PL4	06414905492312
Item Unit Length	175
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,003
Item Unit Width	5

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)