


## Uponor Wipex enakokraka spojka PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



### Splošno Uponor Wipex enakokraka spojka PN10

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex enakokraka spojka PN10 40x5,5-40x5,5

1042979



### Tehnični podatki

Item no EAN	7331541200776
Item no GTIN	07331541200776
Item no VVS	087882140
RSK no.	2410690
Item no NRF	8360783
Item no LVI	1932110
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	72 mm
Dolžina (l1)	30 mm
Dolžina (l2)	29 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	15
Količina pakiranja 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905299997
Packaging GTIN PL3	06414905400003
Packaging GTIN PL4	06414905400010
Item Unit Length	55
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,539
Item Unit Width	45

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)