

Uponor Ecoflex Supra PLUS tipalo 10m

1044127

- tipalo dolžine 10m



Splošno Uponor Ecoflex Supra PLUS tipalo

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- kabel: samo-regulacijski proti-zmrzovalni zaščitni kabel, nazivna moč 10W/m pri 5°C, električno napajanje iz enega dovodnega mesta pokriva maksimalno dolžino kabla 150m
- zaščitna rebrasta cev: PE cev za vstavev tipala in za merjenje temperature
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- transport hladne pitne vode ali drenaže pod pritiskom na lokacijah, kjer je nevarnost zmrzovanja za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Supra PLUS tipalo 10m

1044127



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905450558
Item no GTIN	06414905450558
Item no VVS	070699910
Item no NRF	8360944
Item no LVI	1846034
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905459049
Item Unit Length	160
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,2
Item Unit Width	140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si