

Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G1 1/4-G1

1045456

- vrtljiv dvovijačnik
- cilindričen navoj G"; tesnjenje s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G1 1/4-G1

1045456



Tehnični podatki

Item no EAN	7331541201766
Item no GTIN	07331541201766
Item no VVS	087534151
RSK no.	2410702
Item no NRF	8360802
Item no LVI	1937001
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	50 mm
Dolžina (l1)	12 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905459506
Packaging GTIN PL3	06414905448289
Packaging GTIN PL4	06414905492732
Item Unit Length	55
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,33
Item Unit Width	52

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si