

## Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 50-R2"MT

**1046906**

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



### Splošno Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 50-R2"MT

1046906



## Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114036
Item no GTIN	04021598114036
Item no VVS	045481054
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	84 mm
Dolžina (l1)	24 mm
Dolžina (l2)	38 mm
Z-mera d	50 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905401512
Packaging GTIN PL4	06414905401529
Item Unit Length	67
Item Unit Height	86
Item Unit Weight	0,759
Item Unit Width	67

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

## DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)