


Uponor S-Press koleno z zunanjim navojem 40-R1 1/4"MT

1046909

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Splošno Uponor S-Press koleno z zunanjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno z zunanjim navojem 40-R1 1/4"MT

1046909



Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114067 |
| Item no GTIN | 04021598114067 |
| Item no VVS | 045471420 |
| Izdelek UOM (enota mere) | kos |
| Dolžina (l1) | 49 mm |
| Dolžina (l2) | 72 mm |
| Z-mera z2 | 34 mm |
| Količina pakiranja 1 | 5 |
| Količina pakiranja 4 | 500 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905460540 |
| Packaging GTIN PL4 | 0641490555260 |
| Item Unit Length | 85 |
| Item Unit Height | 60 |
| Item Unit Weight | 0,42 |
| Item Unit Width | 42 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si