


## Uponor S-Press koleno z notranjim navojem 40-Rp1 1/2"FT

**1046910**

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



### Splošno Uponor S-Press koleno z notranjim navojem

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press koleno z notranjim navojem 40-Rp1 1/2"FT

1046910



### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114074
Item no GTIN	04021598114074
Item no VVS	045472042
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	1 1/2 inch
Dolžina (l1)	59 mm
Dolžina (l2)	75 mm
Z-mera z2	37 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460557
Packaging GTIN PL4	0641490555277
Item Unit Length	80
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,524
Item Unit Width	80

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)