


Uponor S-Press koleno 45° 50-50

1046914

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Splošno Uponor S-Press koleno 45°

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno 45° 50-50

1046914



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114111
Item no GTIN	04021598114111
Item no VVS	045473050
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	63 mm
Dolžina (l2)	63 mm
Z-mera z2	25 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460588
Packaging GTIN PL4	06414905555307
Item Unit Length	140
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,55
Item Unit Width	50

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si