


## Uponor S-Press reducirka 50-40

**1046934**

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



### Splošno Uponor S-Press reducirka

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisnim pušom
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press reducirka 50-40

1046934



### Tehnični podatki

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 4021598114319  |
| Item no GTIN             | 04021598114319 |
| Item no VVS              | 045480445      |
| Izdelek UOM (enota mere) | kos            |
| Dolžina (l)              | 89 mm          |
| Dolžina (l1)             | 38 mm          |
| Dolžina (l2)             | 38 mm          |
| Količina pakiranja 1     | 3              |
| Količina pakiranja 4     | 576            |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905401697 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905401703 |
| Item Unit Length         | 92             |
| Item Unit Height         | 54             |
| Item Unit Weight         | 0,33           |
| Item Unit Width          | 54             |

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)