

Uponor Base standardni termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- natisnjena skala na vrtljivem gumbu
- enostavna regulacija odprto/zaprto (bimetal)
- nastavitveno območje se lahko mehansko omeji s prestavljanjem omejeval, ki se nahajajo pod gumbom
- napajano preko osnovne enote
- nastavitveno območje: +5°C ... +30°C
- ožičenje: 4 x 1,5 mm²
- maksimalna dolžina kabla: 100 m
- stopnja zaščite: IP 30
- barva: RAL 9010



Splošno Uponor Base standardni termostat T-23 standard

Specifikacije

- standardno 230V ožičenje
- običajna metoda ožičenja in krmilne logike
- enostavna integracija na standardno časovno krmiljenje on/off
- opcijsko: črpalčni modul

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE

Uponor Base standardni termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500053383
Item no GTIN	07321500053383
Item no VVS	466237230
Item no NRF	8361276
Item no LVI	2026911
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	75 mm
Z-mera h	15 mm
Z-mera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	160
Količina pakiranja 4	2880
Packaging GTIN PL1	06414905463190
Packaging GTIN PL3	06414905449392
Packaging GTIN PL4	06414905495443
Item Unit Length	75
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,042
Item Unit Width	80

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si